

PLANTOR 3.2 PLANTOR 3.2»»



PLANTADEIRA SEMEADORA
PARA GRÃOS GROSSOS

PLANTOR 3.2

»» PLANTOR

 **CRUCIANELLI**

PLANTOR

PLANTADEIRA SEMEADORA PARA GRÃOS GROSSOS

A MAIS MODERNA TECNOLOGIA EM AGRICULTURA DE PRECISÃO

Maior autonomia e rapidez de carga

Alta produtividade, com 3 caixas centrais de polietileno de 2400 litros cada uma.

Redução dos tempos não operacionais

Maior largura de trabalho. Seu sistema de dobra patenteado, comandado por um único operador desde a cabine do trator, transforma os 18 m de largura de trabalho em menos de 4 m para o transporte.

Transporte confortável e seguro

Versatilidade e manobrabilidade. Seus 2 pares de pneus centrais em balancim e 2 articulados giratórios na parte dianteira fazem com que seu peso esteja sempre sobre as rodas, sem sobrecarregar o engate do trator durante o transporte.

Sistema Dual Plantio e Fertilização

Uma das características mais importante da nossa plantadeira Plantor é seu patenteado e premiado sistema dual de Dosagem e Abastecimento, que permite aproveitar ao máximo a autonomia de carga das 3 caixas individuais podendo serem utilizadas para semente ou adubo.

Luzes de trabalho e transporte.

AGRICULTURA DE PRECISÃO

Dosador pneumático

Comando elétrico: semeadura variável + corte linha a linha

Monitor de semeadura

Fertilização variável



PLANTOR 3.2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS	12 m
	24 / 50
Quantidade de linhas / Espaçamento	27 / 45
	14 / 90
Largura de trabalho a 50 cm (m)	12.6
Comprimento em trabalho (m)	9.5
Altura em trabalho (m)	3.2
Largura de transporte (m)	3.2
Comprimento de transporte (m)	13.6
Altura de transporte (m)	3.8
Afastamento ao solo em transporte (m)	0,40 (Com linhas sem travar)
Capacidade de sementes (2 caixas)	4800 lts / 3456 kg
Capacidade de adubo (1 caixa)	2400 lts / 3120 kg
Peso aproximado vazia (kg)	19700
Peso aproximado máxima capacidade (kg)	26300
Rodados	4 rodados centrais 400/55 R22.5" 2 rodados laterais 400/60 R18"
Requerimento hidráulico:	Centro Fechado 4 Válvulas de Controle Remoto Vazão mínima: 185 L/min. / Pressão: 200 bar
Requerimento elétrico (V-Drive) (***):	12 V / 1,25 amp. X linha de plantio Antena e piloto Frequência: 5 o 10Hz / 19200 o 38400 bps / SF1, SF2, RTK
Detalhe requerimento hidráulico	
• Saída 1 (prioridade) – Levante:	70 lts/min
• Saída 2 – 2 Turbinas de vacuo:	35-40 lts/min
• Saída 3 – 1 Ventilador (sopro) (**):	35-40 lts/min
• Load Sensing (LS) Motor hidráulico caixa (*)	40-45 lts/min

Plantor é equipada de serie com atuador hidráulico Delta Force – consumo estimado de 1lts/min x linha
(*) A máquina é equipada com Alternador de 160 A de serie.

Opcionais:

- Acessórios adubadores inclusos na plantadeira: Disco duplo e sulcador.
- Kit central hidráulica para acionamento do ventilador de soprado (TDP 540 rpm ou 1000 rpm).

(**) Com este kit é possível desconsiderar este valor no consumo hidráulico do trator.

ADMINISTRAÇÃO E VENDAS:
Tel.: (03471) 461 044 / 461 624 / 461 627

info@crucianelli.com
www.crucianelli.com

Ruta Nac. N° 9 Km 397
Armstrong, Santa Fe, Argentina.

